

DESCRIPCIÓN:

- Secamanos fabricado en ABS blanco.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos mediante sensores ópticos.
- Filtro HEPA que elimina partículas de polvo, humo y polen, mejorando la calidad del aire del baño.
- Velocidad máxima de salida del aire a 320 km/h.
- Selector de 2 velocidades electrónico.
- Motor de potencia ajustable (entre 1100-2200W), que permite regular el consumo eléctrico.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Depósito de agua extraíble con aviso óptico de tanque lleno.
- Sistema de desconexión automática, transcurridos 60s de uso continuo.
- Bajo nivel sonoro (62 dBA en modo ECO).
- Leds azules indicación de máquina operativa.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• DIMENSIONES (mm): 566x296x164	• PESO (kg): 6,5	• TEMPORIZACIÓN (s): 60
• TENSIÓN (V): 220/240	• POTENCIA TOTAL (W): 1100-2200	• TIEMPO DE SECADO (s): 7
• CONSUMO (A): 11	• FRECUENCIA (Hz): 50/60	• HOMOLOGACIONES: CE
• VELOCIDAD DEL AIRE (m/s): 90	• CAUDAL (m³/h): -	• INSTALACIÓN: Soporte de instalación a la pared de acero, tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.
• TEMPERATURA DEL AIRE (°C): 20	• PRESIÓN SONORA (dBA): 62	
• AISLAMIENTO ELÉCTRICO: Clase I		
• ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IPX4		

EMBALAJE UNITARIO
REEMBALAJE (1 UDS.)
PALET

• ALTO (mm): 240	• ALTO (mm): 240	• BASE (cm): 120x80	• ALTURA (cm): 150
• ANCHO (mm): 605	• ANCHO (mm): 605	UNIDADES POR PALET	
• FONDO (mm): 350	• FONDO (mm): 350	• BASE: 4 cajas (4 uds.)	• FILAS: 6
• PESO (kg): 7,9	• PESO (kg): 7,9	• CAJAS: 24	• UNIDADES: 24

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

DESCRIPTION:

- Hand dryer made in white ABS plastic.
- Plastics inside parts made in ABS V0.
- High power, airflow and air pressure, in a compact design.
- Sensor operated, by approximation of the hands.
- HEPA filter that delete the dust, smoke and pollen particles, improving the toilet air quality.
- 380km/h maximun air velocity.
- 2-speed electronic selector switch.
- Brush motor with adjustable selected power (between 1000 and 1300W), that allow to adjust the power consumption to reduce the energy used.
- ON/OFF heat control switch to customize confort and energy savings.
- Removable water tank, with optical water lever indicator.
- Disconnects automatically after 30 seconds of continuous use.
- Low noise level (75dBA in ECO mode).
- Blue leds to indicate the operating machine.
- Heater element with thermal protection of 105 °C.
- Designed to provide high strength and resistance to vandalism.
- Recommended for high traffic facilities and for public use.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • DIMENSIONS (mm): 566x296x164 | • WEIGHT (kg): 6,5 | • AUTOMATIC DISCONNECTION (s): 30 |
| • VOLTAGE (V): 220/240 | • RATED POWER (W): 1100-2200 | • DRYING TIME (s): 7 |
| • POWER CONSUMPTION (A): 11 | • FREQUENCY (Hz): 50/60 | • CERTIFICATIONS & APPROVALS: CE |
| • AIR VELOCITY (m/s): 80-105 | • EFFECTIVE AIRFLOW (m³/h): - | • INSTALLATION: Steel wall bracket for rapid installation, screws, anchors, manual and installation template included. I should not install less than 1m away from any water source . |
| • AIR TEMPERATURE (°C): 20 | • SOUND PRESSURE (DBA): 75-82 | |
| • ELECTRICAL INSULATION: Class I | | |
| • PROTECTION LEVEL: IPX4 | | |

UNITARY PACKAGE

EXTERNAL PACKAGE (1 PIECE)

PALLET

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| • HEIGHT (mm): 240 | • HEIGHT (mm): 240 | • BASE (cm): 120x80 | • HEIGHT (cm): 210 |
| • WIDTH (mm): 605 | • WIDTH (mm): 605 | PIECES PER PALLET | |
| • LENGHT (mm): 350 | • LENGHT (mm): 350 | • BASE: 4 boxes (4 uds.) | • ROWS: 6 |
| • WEIGHT (kg): 7,9 | • WEIGHT (kg): 7,9 | • PACKAGES: 24 | • PIECES: 24 |

CLAR SYSTEMS S.L reserves the right to carry out improvements or to include modifications to these products without prior notice.

DESCRIPTION:

- .Sèche-mains en ABS BLANC
- .Déclenchement automatique réalisé à l'aide de capteurs optique
- Filtre HEPA qui élimine les particules de poussière, de fumée et de polène et qui améliore la qualité de l'air
- Vitesse maximale de sortie de l'air 320 km/h.
- Sélecteur électronique à 2 vitesses.
- Moteur de puissance réglable (entre 1100-2200W), qui permet de réguler la consommation d'électricité.
- Interrupteur de déconnexion
- Réservoir d'eau amovible avec avertissement optique du réservoir plein.
- Système de déconnexion automatique, après 60s d'utilisation
- Faible niveau sonore (62 dBA en mode ECO).
- Led bleues indiquant le fonctionnement de la machine.
- Résistance avec protection thermique de 105 °C.
- Haute robustesse et haute résistance au vandalisme.
- Recommandé pour les lavabos haute fréquence.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (mm): 566x296x164 POIDS (kg): 6,5

TEMPS DE SECHAGE (s) : 7

TENSION (V) : 220 /240 PUISSANCE MOTEUR (W) : 1100-2200
 CONSOMMATION (A) : 11 FREQUENCE (Hz) : 50/60

HOMOLOGATION : CE

VITESSE DE L'AIR (m/s) : 90 DEBIT EFFICACE (m3/h) : 220
 TEMPERATURE DE L'AIR (°C) : 20 ACCOUSTIQUE (dBA) : 62

INSTALLATION : Support d'installation mural en acier, vis, chevilles, manuel d'installation inclus.

ISOLEMENT ELECTRIQUE : classe I
 INDICE DE PROTECTION : IPX4

NE DOIT PAS ETRE INSTALLER A MOINS D'1 METRE D'UNE SOURCE D'EAU

EMBALLAGE UNITAIRE

HAUTEUR (mm): 605

SUREMBALLAGE

HAUTEUR (mm): 605

PALETTE

BASE (cm): 120x80 HAUTEUR (cm): 150

LARGEUR (mm): 350

LARGEUR (mm): 350

UNITEES PAR PALETTE

PROFONDEUR (mm): 240

PROFONDEUR (mm): 240

BASE: 4 cartons (4 Unts) RANGEES: 6

POIDS (kg): 7,9

POIDS (kg): 7,9

CARTONS: 24

UNITEES: 24

CLAR SYSTEMS S.L. se reserve le droit d'effectuer des changements et / ou modifications sur ses produits et ses spécifications.

Révisé le 01/02/2017