

**DESCRIPCIÓN:**

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado satinado.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño clásico y elegante.
- Tobera cromada de salida de aire orientable 360°.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
**DIMENSIONES (mm):** 275x230x200

**PESO (kg):** 4,2

**TENSIÓN (V):** 220/240

**POTENCIA TOTAL (W):** 2300

**CONSUMO (A):** 9,5

**FRECUENCIA (Hz):** 50/60

**VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 36,6

**CAUDAL (m³/h):** 339,8

**TEMPERATURA DEL AIRE (°C):** 44

**AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I

**ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1

**TEMPORIZACIÓN (s):** 60

**ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200

**TIEMPO DE SECADO (s):** 20

**HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

**INSTALACIÓN:** Bolsita con tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

**EMBALAJE UNITARIO**
**ALTO (mm):** 270

**ANCHO (mm):** 310

**FONDO (mm):** 248

**PESO (kg):** 4,7

**REEMBALAJE (4 UDS.)**
**ALTO (mm):** 520

**ANCHO (mm):** 560

**FONDO (mm):** 325

**PESO (kg):** 20,1

**PALET**
**BASE (cm):** 120x80

**ALTURA (cm):** 220

**UNIDADES POR PALET**
**BASE:** 5 cajas (20 uds.)

**FILAS:** 4

**CAJAS:** 20

**UNIDADES:** 80

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.