

# GARDA

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de hasta 10,6 kW



Garda es una gama de estufas de alta eficiencia, con un rendimiento de hasta 94,3%.

Su estudiado diseño, con un acabado elegante y de gran calidad, hace que se integre en cualquier estilo de decoración.

Dispone de un contenedor de 15/22 kg según modelo, por lo que tiene una gran autonomía y está indicada para calefactar estancias de hasta 82 m<sup>2</sup>.

El quemador en hierro fundido garantiza su durabilidad.

GAMA DISPONIBLE EN MODELOS 7, 9 Y 11

MODELOS DISPONIBLES EN DOS COLORES

Blanco

Negro

FABRICADO EN ESPAÑA 	QUEMADOR HIERRO FUNDIDO 	PANEL CONTROL DIGITAL 25°	TERMOSTATO DE SEGURIDAD 	VÁLVULA ANTIFLAGRACIÓN 
PRESOSTATO CONTROL HUMOS 	POTENCIA TÉRMICA 10,6 kW HASTA	ESTANCIAS 82 m <sup>2</sup> HASTA	RENDIMIENTO 94,3% HASTA	CAPACIDAD CONTENEDOR 15/22 kg RECARGA CADA 3 DÍAS



## PANEL DE CONTROL INTEGRADO

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



# GARDA

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de hasta 10,6 kW



DESCARGAR  
IMAGEN

	7	9	11
<b>Tarifa</b>	1.620 €	1.800 €	1.975 €
<b>Coste de reciclaje</b>	5 €	5 €	5 €

<b>Clasificación energética (escala de G a A++)</b>				
<b>Potencia térmica nominal</b>	6,8 kW	8,7 kW	10,6 kW	
<b>Máxima superficie a calefactar*</b>	52 m <sup>2</sup>	67 m <sup>2</sup>	82 m <sup>2</sup>	
<b>Rendimiento potencia máx./mín.</b>	87 / 90,4%	90,2 / 94,3%	88,6 / 94,3%	
<b>Consumo pellets máx.**</b>	1,41 kg/h	1,81 kg/h	2,2 kg/h	
<b>Capacidad depósito pellets</b>	15 kg	22 kg	22 kg	
<b>Pellet recomendado UNE EN 14961-2 A1</b>	<b>Poder calorífico</b>	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	<b>Humedad</b>	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso
	<b>Diámetro</b>	6 mm	6 mm	6 mm
	<b>Longitud</b>	25 mm	25 mm	25 mm
<b>Temperatura de salida de gases máx.</b>	183°C	146°C	172°C	
<b>Salida de gases quemados</b>	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	
<b>Emisiones CO (13% O<sub>2</sub>) potencia máx./mín.</b>	246 / 188 mg/N	33 / 96 mg/N	46 / 96 mg/N	
<b>Tiro mínimo exigido en chimenea</b>	12 Pa	12 Pa	12 Pa	
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	
<b>Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)</b>	370 W / 52 W	370 W / 87 W	370 W / 90 W	
<b>Peso</b>	49 kg	79 kg	79 kg	
<b>Dimensiones alto / ancho / fondo</b>	890 / 430 / 503 mm	950 / 460 / 538 mm	950 / 460 / 538 mm	
<b>Código producto</b>	<b>Blanco</b>	OSS02RXM	OSS04RXM	OSS06RXM
	<b>Negro</b>	OSS029XM	OSS049XM	OSS069XM
<b>Código EAN</b>	<b>Blanco</b>	8430709516878	8430709516984	8430709517080
	<b>Negro</b>	8430709516861	8430709516977	8430709517073

(\*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(\*\*) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

## DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL  
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR  
ETIQUETA ENERGÉTICA



DESCARGAR  
CERTIFICADO



DESCARGAR  
GALERÍA DE IMÁGENES

## CONTACTO



SOPORTE AL PROFESIONAL  
916 707 459



SERVICIO TÉCNICO  
912 176 834