

KONE EMPOTRABLE



Datos técnicos:

Fuente de luz:

Tipo de LED.	SMD2835.
Potencia (W).	6 / 12 / 18 / 24.
Flujo luminoso (Lm).	480 / 960 / 1440 / 1990.
Eficacia lumínica (Lm/W).	80 / 80 / 80 / 82,9.
Temperatura de color.	4000K.
Tensión.	85-265 V.
Frecuencia.	50/60Hz.
Intensidad de corriente.	DC 300 mA.
Índice de reproducción cromática.	CRI≤80.
Factor de potencia.	0.5.
Ángulo lumínico.	120°.
Índice de protección.	Clase II.
Vida útil.	30.000.
Nº de encendidos.	15.000.
Dimmable.	No.
Garantía.	3 años.

Dimensiones:

Acabado:

Material: ABS y PC.

Acabados: Blanco. Gris.

<input type="radio"/>	6W	02-005-06-400	02-005-06-481
	12W	02-005-12-400	02-005-12-481
	18W	02-005-18-400	02-005-18-481
	24W	02-005-24-400	02-005-24-481

<input type="checkbox"/>	6W	02-105-06-400	02-105-06-481
	12W	02-105-12-400	02-105-12-481
	18W	02-105-18-400	02-105-18-481
	24W	02-105-24-400	02-105-24-481

	Ø120x12mm Ⓟ Ø105mm	120x120x12mm Ⓡ 105x105mm	
	Ø170x12mm Ⓟ Ø155mm	170x170x12mm Ⓡ 155x155mm	
	Ø225x12mm Ⓟ Ø205mm	225x225x12mm Ⓡ 205x205mm	
	Ø300x12mm Ⓟ Ø285mm	300x300x12mm Ⓡ 285x285mm	

Datos logísticos:

	8W	12W	18W	24W
Dimensiones embalaje.	130x130x30 mm.	182x182x30 mm.	235x235x30 mm.	295x295x30 mm.
Dimensiones embalaje Master.	720x360x350 mm.	590x460x350 mm.	506x510x300 mm.	548x350x305 mm.
Unidades / Master.	100.	60.	30.	20.

KONE SUPERFICIE



Acabado:

Material: ABS y PC.

Acabados: Blanco. Gris.

<input type="radio"/>	6W	02-205-06-400	02-205-06-481
	12W	02-205-12-400	02-205-12-481
	18W	02-205-18-400	02-205-18-481
	24W	02-205-24-400	02-205-24-481

<input type="checkbox"/>	6W	02-305-06-400	02-305-06-481
	12W	02-305-12-400	02-305-12-481
	18W	02-305-18-400	02-305-18-481
	24W	02-305-24-400	02-305-24-481

Datos técnicos:

Fuente de luz:

Tipo de LED.	SMD2835.
Potencia (W).	6 / 12 / 18 / 24.
Flujo luminoso (Lm).	480 / 960 / 1440 / 1990.
Eficacia lumínica (Lm/W).	80 / 80 / 80 / 82,9.
Temperatura de color.	4000K.
Tensión.	85-265 V.
Frecuencia.	50/60Hz.
Intensidad de corriente.	DC 300 mA.
Índice de reproducción cromática.	CRI≤80.
Factor de potencia.	0.5.
Ángulo lumínico.	120°.
Índice de protección.	Clase II.
Vida útil.	30.000.
Nº de encendidos.	15.000.
Dimmable.	No.
Garantía.	3 años.

Dimensiones:

	Ø106x28mm	104x104x28mm	
	Ø154x28mm	154x154x28mm	
	Ø205x28mm	203x203x28mm	
	Ø280x28mm	277x277x28mm	

Datos logísticos:

	8W	12W	18W	24W
Dimensiones embalaje.	125x125x35 mm.	165x165x35 mm.	225x225x35 mm.	290x290x35 mm.
Dimensiones embalaje Master.	510x510x275 mm.	510x510x225 mm.	510x510x265 mm.	315x470x330 mm.
Unidades / Master.	40.	20.	30.	20.

KONE

PACK x2 EMPOTRABLE



Datos técnicos:


Fuente de luz:

Tipo de LED.	SMD2835.
Potencia (W).	18.
Flujo luminoso (Lm).	1440.
Eficacia lumínica (Lm/W).	80.
Temperatura de color.	3000K.
Tensión.	85-265 V.
Frecuencia.	50/60Hz.
Intensidad de corriente.	DC 300 mA.
Índice de reproducción cromática.	CRI≤80.
Factor de potencia.	0.5.
Ángulo lumínico.	120°.
Índice de protección.	Clase II.
Vida útil.	30.000.
Nº de encendidos.	15.000.
Dimmable.	No.
Garantía.	3 años.

Acabado:

Material:	ABS y PC.	
Acabados:	<input type="radio"/> Blanco.	<input checked="" type="radio"/> Gris.
<input type="radio"/> 18W	22-005-18-300	22-005-18-681
<input type="checkbox"/> 18W	22-105-18-300	22-105-18-681

Dimensiones:



Datos logísticos:

Dimensiones embalaje.	235x235x30 mm.
Dimensiones embalaje Master.	506x510x300 mm.
Unidades / Master.	30.