

FICHA TECNICA

CANTO RODADO BLANCO 25-40

Producto: Piedra natural (mármol) redondeada de 25-40 mm, de color blanco, procedente de canteras. Pueden aparecer vetas en color marrón, gris o amarillo.

ANALISIS QUIMICO	
CaCO ₃	>98.0%
MgCO ₃	<1.5%
Fe ₂ O ₃	<0.2%
Al ₂ O ₃	<0.1%
SiO ₂	<0.2%

CARACTERISTICAS FISICO - MECANICAS	
Resistencia Mecánica a la Compresión	803.9 Kg/cm ²
Resistencia Mecánica a la Flexión	211.9 KG/cm ²
Resistencia al Desgaste	0.36 m/m
Resistencia al Choque	45 cm
Microdureca Knoop	140.4 Kg/mm ²
SRI (medio)	92.4
Densidad	1300 kg/m ³

Aplicación: Se utiliza principalmente en decoración y jardinería, como cobertura en cualquier tipo de superficie exterior o interior (glorietas, medianas, terrazas, caminos, cubiertas, etc.).

Puede usarse también como elemento de drenaje en macetas y jardineras y como material de construcciones en zonas de tránsito.

El uso del canto redondeado presenta las siguientes cualidades

- Evita la erosión y aparición de malas hierbas
- Protege las raíces de las plantas de los cambios de temperatura y las inclemencias del tiempo.
- Fácil manipulación y extendido.
- Bajo coste de mantenimiento.

