

Xylazel Total Plus WB

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Xylazel Total Plus WB es un protector de la madera para el tratamiento preventivo contra los insectos xilófagos, termitas, hongos destructores de la madera y hongos del azulado. Para maderas de interior o bajo cubierta (ocasionalmente húmedos; clase de uso 2) y de exterior sin contacto con el suelo (clase de uso 3). Xylazel Total Plus WB está registrado según el reglamento europeo de biocidas con el número ES/MR(NA)-2023-08-00907.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Protector de la madera al agua con bajo olor y fácil de aplicar. - Rápido secado. - Gran penetración - Protección preventiva frente insectos xilófagos (carcomas y termitas), hongos de pudrición y azulado
Campos de aplicación	Carpintería de maderas en interior o bajo cubierta (clase de uso 2) y exterior (clase de uso 3, madera expuesta de forma intermitente al agua) que tenga que ser protegida frente a insectos xilófagos (carcomas y termitas) y hongos de pudrición y azulado.
Colores	Incoloro
Envases	0,750 L y 2,5 L (Uso por el público en general) 5 L y 20 L (Uso por profesional especializado)

2.- Datos técnicos

Datos	<ul style="list-style-type: none"> - Principios activos: 0,75% IPBC + 0,25% permetrina - Apariencia: Líquido incoloro - Densidad: aprox. 1.01 g/ml - Punto de inflamación: No inflamable.
Secado	24h (dependiendo de la madera y las condiciones ambientales) antes de su uso o para volver a aplicar una capa.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. n° B-45052, Inscrp. 210 N.I.F. B-08218158 Página 2 de 2

Edición 11/2024
La presente edición anula las anteriores

3.- Modo de empleo

<p>Preparación</p>	<p>La madera debe estar limpia y libre de otros contaminantes. Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando. Limpiar la madera vieja o nueva.</p>
<p>Modo de empleo</p>	<p>Xylazel Total Plus WB se presenta listo para su empleo y no debe diluirse ni mezclarse con otros productos.</p> <p>Puede aplicarse a brocha o rodillo.</p> <p>Dosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tratamiento preventivo insecticida y fungicida (hongos pudrición): 130-140 mL/ m² - Tratamiento preventivo insecticida (carcoma y termitas): 100 mL/ m² - Tratamiento preventivo hongos del azulado: 100 mL/ m² <p>Durante la aplicación in-situ a la madera y mientras se secan las superficies debe impedirse la contaminación del suelo. Todo vertido del producto debe contenerse (tapando el suelo con una lona) y eliminarse de forma segura.</p> <p>El tratamiento de madera no debe realizarse sobre/cerca de masas de agua superficiales. Es necesario dar una capa de acabado. La capa de acabado no puede ser un protector de películas o de maderas. La capa de acabado debe mantenerse</p>
<p>Limpieza de útiles</p>	<p>Agua y jabón</p>



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. n° B-45052, Inscrp. 210 N.I.F. B-08218158 Página 2 de 2

4.- Indicaciones Especiales

<p>Almacenamiento y manipulación</p>	<p>Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada (temperatura inferior a 35 °C). Proteger del hielo. Proteger de la luz. Los envases abiertos deben ser cuidadosamente cerrados de nuevo y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Vida útil: 18 meses.</p> <p>Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta o el folleto antes del uso y seguir todas las instrucciones proporcionadas.</p> <p>Dado que los gatos son especialmente sensibles a la permetrina, el producto solo deberá aplicarse en zonas donde pueda descartarse el contacto de gatos con la madera tratada. No utilizar cerca de mascotas o ganado. No utilizar/aplicar directamente sobre alimentos, piensos, bebidas o cerca de ellos, o en superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, bebidas y ganado/mascotas, especialmente gatos. Mantener las superficies/áreas tratadas fuera del alcance de personas no implicadas, niños y mascotas (especialmente gatos) hasta que se hayan secado. No aplicar cerca de masas de agua superficial. Durante la aplicación del producto (en madera), y mientras las superficies se estén secando, no contamine el medio ambiente. Cualquier pérdida del producto debe ser contenida cubriendo el suelo (por ejemplo, con lona), y eliminada de manera segura. Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente. No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.</p> <p>Este producto contiene permetrina, un activo dañino para las abejas. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lavarse las manos y la cara tras la aplicación y el uso del producto, así como antes de comer, beber o fumar.</p> <p><u>Para profesional especializado:</u></p> <p>Se deben emplear guantes de protección resistentes a productos químicos durante la manipulación del producto que sean conformes con la norma europea EN 374 o equivalente. Use un traje de protección (tipo 6, EN 13034 o equivalente).</p> <p>La madera recién tratada deberá almacenarse después del tratamiento bajo techo o sobre una base dura o impermeable, o ambos, con el fin de evitar vertidos directos en el suelo, el alcantarillado o el agua. Cualquier fuga del producto deberá recogerse para su reutilización o eliminación. Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguese a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguese los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.</p> <p>Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.</p>
---	--



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210 N.I.F. B-08218158 Página 2 de 2

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. n° B-45052, Inscip. 210 N.I.F. B-08218158 Página 2 de 2

Edición 11/2024
La presente edición anula las anteriores