

GRAPAS Y CLAVOS PARA GRAPADO MANUAL



- Hay una grapa adecuada para cada tipo de trabajo. En función del material que se va a grapar / clavar, la superficie de trabajo, espesor a fijar y si se quiere un resultado final más o menos preciso y sutil, se debe elegir tanto el aparato como la grapa. La combinación adecuada de aparato y grapa / clavo tendrá como resultado final el efecto deseado.

<p>CONSUMIBLE ALAMBRE FINO LINEA 53</p>	<p>Corona 11,4mm Espesor alambre 0,54mm Ancho 0,72mm</p> <p>Largos de pata : 6-14mm</p>	<p>Especialmente indicadas para los trabajos ligeros más sutiles, en los que se quiere minimizar la visibilidad de la grapa en el resultado final. Para pequeños trabajos de decoración y acabados más en detalle cuando se trabaje con telas y otro tipo de tejidos, cuero, materiales de decoración, colocación de posters y etiquetas, re-tapizados, forrar estanterías, trabajos de carpintería en general, marcos, lienzos y cualquier otra pequeña reparación.</p>
<p>CONSUMIBLE ALAMBRE FINO LINEA 13</p>	<p>Corona 10,6mm Espesor alambre 0,54mm Ancho 0,72mm</p> <p>Largos de pata : 6-14mm</p>	
<p>CONSUMIBLE ALAMBRE PLANO LINEA 140</p>	<p>Corona 10,5mm Espesor alambre 0,5mm Ancho 1,23mm</p> <p>Largos de pata : 6-14 mm</p>	<p>Ofrecen una mayor superficie de fijación contra el material que se está grapando. Para trabajos más profesionales de acondicionamiento de tu hogar, colocación de aislamiento, zócalos y molduras, rodapiés, PVC, techos desmontables, frisos, moquetas y otros materiales no fibrosos.</p>
<p>CABLE LINEA 36</p>	<p>Corona 7,85mm Espesor alambre 0,83mm Ancho 1,24mm</p> <p>Largos de pata : 12 - 14mm</p>	<p>Recomendadas para la fijación en general de cables de baja tensión. Punta divergente para garantizar la facilidad del grapado sobre cualquier material; recomendada para cables de baja tensión de max. 6mm de diámetro : TV, cable telefónico, redes y equipos informáticos.</p>
<p>CLAVO CON CABEZA BN-8</p>	<p>Ancho alambre 1,25mm Cabeza 2mm</p> <p>Largos de pata : 10; 15mm</p>	<p>Clavos con / sin cabeza para la fijación de materiales más anchos, difíciles y resistentes, suelos, revestimientos de madera, marcos y molduras, trabajos en ángulo.</p>
<p>CLAVO SIN CABEZA PIN 9</p>	<p>Ancho alambre 1,25mm 15mm</p>	