



RENOVATION PERFECTION

Muebles de cocina
Móveis de cozinha



USO

Electrodomésticos
Acero inoxidable, metal, plástico

Encimeras
Madera barnizada, melamina, laminado, azulejos

Pared trasera encimeras
Azulejos, bloques de vidrio, acero inoxidable

Muebles de cocinas
Madera bruta, barnizada, pintada, melamina,

La pintura para renovare su cocina



- Alta resistencia a las rayaduras y golpes.
- Adherencia perfecta en cualquier soporte, sin imprimación.
- Acabado liso.


LA EXIGENCIA DE UN RESULTADO PERFECTO Y DURADERO

La pintura Renovation Perfection ha sido especialmente diseñada para renovar de manera duradera los soportes y materiales muy solicitados. Gracias a la asociación de polímeros específicos y al Additiv System, booster de rendimiento, ofrece un acabado de alta calidad, listo para hacer frente a todos los aleas de la vida cotidiana.

750ml – 2L

Colores

SATINADO



INOX

INFORMACIÓN:

2L = +/- 24m²
12m² acabado en 2 capas

6h

Secado entre 2 capas

24h

Secado completo

AguaLimpieza de las
herramientas**HERRAMIENTAS:**Mezclador o
varilla anchaPincel
(para angulos y
acabados)

Rodillo para lacar

PREPARACIÓN

La preparación del soporte es una etapa OBLIGATORIA.

El LAVADO se hace únicamente con un limpiador a base de sosa (insistiendo en las juntas). Quitar las juntas de silicona antes de pintar. Prever rehacerlas después.

- En soportes en bruto/porosos (madera, MDF...): lijar y quitar el polvo.
- En roble y castaño bruto: aplicar antes una imprimación adecuada para bloquear los taninos.
- En soportes pintados o barnizados: lavar, aclarar con agua, dejar secar. Lijar ligeramente con papel de lija grano 240 y quitar el polvo.
- En materiales sin pintar (azulejos, acero inoxidable, vidrio, estratificado...): limpiar, enjuagar abundantemente con agua y dejar secar.

APLICACIÓN

Aplicar la pintura a temperatura ambiente entre 12°C y 25°C y evitar las corrientes de aire

1. Vaciar íntegramente el Additiv System (monodosis presente en la cubeta de aplicación) en el bote de pintura y mezclar durante 5 minutos, insistiendo en el fondo del bote con una varilla ancha.

2. Trabaje la pintura por pequeñas superficies. Aplique cruzando las pinceladas y acabe igualando en el mismo sentido. Deje secar 6 horas y aplicar una segunda capa con el mismo principio. En superficies horizontales, la pintura se tiene que proteger con el Barniz Protector Encimeras de V33. Una vez el Additiv System añadido a la pintura, la mezcla debe ser utilizada en un plazo inferior a 10 días para conservar las propiedades óptimas de adherencia y de resistencia.

Retire la mayor cantidad posible de pintura de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

CONSEJOS V33

- Para el mantenimiento de su soporte, utilice un detergente suave y una esponja no abrasiva.
- La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado: Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este período.

La tecnología Clean Protect proporciona un efecto perla que impide la incrustación de las manchas y facilita la limpieza.



**RENOVATION
PERFECTION**

Muebles de cocina
Móveis de cozinha



USO

Eletrodomésticos
aço inoxidável, metal,
plástico

Bancadas
Madeira envernizada, melamina,
laminado, azulejos

**Parede traseira
bancadas**
Azulejos, blocos de
vidro, aço inoxidável

Móveis de cozinha
Madeira bruta,
envernizada, pintada,
melamina.

A pintura para renovar sua cozinha



750ml – 2L

Cores

ACETINADO



BRANCO
ALGODÃO



FLOR DE SAL



BRANCO
LINHO



CENTEIO



TAUPE



ANTRACITE



PRETO
QUARTZO



INOX



- Alta resistência aos riscos e choques.
- Aderência perfeita em todos os suportes, sem primário.
- Acabamento liso.

A EXIGÊNCIA DE UM RESULTADO PERFEITO E DURADOURO

A pintura Renovation Perfection foi especialmente desenvolvida para renovar de maneira duradoura os suportes e materiais muito utilizados. Graças à associação de polímeros específicos e o Additiv System, booster de rendimento, oferece um acabado de alta qualidade, pronto para fazer frente a todas as circunstâncias da vida diária.

6h

Secagem entre demãos

24h

Secagem completa

Água

Limpeza das ferramentas

FERRAMENTAS:



Mesclador ou vara larga

Pincel
(para ângulos, esquinas e acabamento)

Rolo para lacar

PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa OBRIGATÓRIA.

A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda (insistindo nas juntas).

Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazer as juntas depois.

- Em suportes em bruto/porosos (madeira, MDF...): lixar e retirar o pó.
- Em carvalho e castanheiro: aplicar antes um primário adequado para bloquear os taninos.
- Em suportes pintados ou envernizados: lavar, enxaguar abundantemente com água clara e deixar secar. Lixar com papel de lixa (grão 240) e retirar o pó.
- Em materiais sem pintar (azulejos, aço inoxidável, vidro, estratificado...): lavar, enxaguar abundantemente com água clara e deixar secar.

APLICAÇÃO

Aplique a pintura a temperatura ambiente entre 12°C e 25°C e evite as correntes de ar.

1. Esvaziar completamente o Additiv System (monodosis presente na cuba aplicadora) na lata de pintura e misturar durante 5 minutos, insistindo no fundo da lata com uma vara larga.

2. Trabalhar a pintura por pequenas superfícies. Aplicar cruzando as pinceladas e terminar igualando no mesmo sentido. Deixar secar 6 horas e aplicar uma segunda demão do mesmo modo.

Em superfícies horizontais, a pintura deve ser protegida com o Verniz Protetor Bancadas de V33.

Depois do Additiv System vertido na pintura, a mistura deve ser usada no prazo final inferior a 10 dias para manter as características ótimas de aderência e resistência.

Remova o máximo de tinta possível das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (água/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

CONSELHOS V33

- Para a conservação do suporte, use um limpador suave e uma esponja não abrasiva;
- A resistência perfeita dessa pintura obtém-se depois de 20 dias de secagem: Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante esse período.

A tecnologia Clean Protect proporciona um efeito perola que impede a incrustação das manchas e facilita a limpeza.