

## PRODUCTO

# HM 040

## APLICACIONES

Universal.

## PROPIEDADES

Adhesivo incoloro con buena adherencia sobre numerosos sustratos tales como madera, cartón, telas, vidrio, cerámica y ciertos plásticos como ABS, PVC (rígido), PS, PMMA y PC.

## DESCRIPCIÓN

Base química:	EVA
Color:	Translúcido
Composición:	Producto no peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Diámetro x Longitud:	<p>Ø8mm (Ø7,20 ± 0,40mm) x 100 / 200 mm ± 3mm</p> <p>Ø12mm (Ø11,40 ± 0,40mm) x 100 / 200 / 300 mm ± 5mm</p> <p>Ø18mm (Ø17,90 ± 0,40mm) x 300 mm ± 5mm</p> <p>Ø43mm (Ø43,10 ± 0,40mm) x 43 mm ± 3mm</p>

## DATOS TÉCNICOS

Viscosidad típica (180° C):	10.000 ± 3.000 cP
Temperatura de reblandecimiento:	87 ± 5 °C
Temperatura de aplicación:	170 °C - 210 °C
Tiempo abierto:	40" - 50" (largo)
Tiempo de fijación:	20" - 25"

## APLICADORES

Ø8mm	Mini DETAIL 25 W (SALKI)
Ø12mm	simHM12 P 100 W / simHM12 P 180 W / simHM12 I 300 W / simHM12 HD 400 W
Ø18mm	simHM18 HD 600 W
Ø43mm	--

## PRESENTACIÓN

Ø8mm - Ø12mm - Ø18mm	Granel 5 / 10 / 20 kg por Caja   600 kg por Pallet
Ø43mm	Granel 10 kg por Caja   480 kg por Pallet

## INFORMACIÓN

Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").

La información técnica suministrada de forma escrita o verbal, especialmente la relativa a tiempos y condiciones de aplicación, está basada en nuestros conocimientos y experiencia. Sin embargo, son muchas las variables que influyen en la aplicación final y que se encuentran fuera de nuestro control, motivo por el cual es responsabilidad del usuario final la realización de pruebas exhaustivas de validación del producto para cada uso concreto.

Garantizamos que todos los lotes fabricados de este producto poseen unas características constantes, pero más allá de eso no se aceptarán reclamaciones por daños a materiales o pérdidas financieras derivadas de su uso.